

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA DAIKIN FTXS50K PROFESSIONAL R410A



Wyprzedaż DAIKIN

Jednostka wewnętrzna ścienna DAIKIN FTXS50K Professional R410A do agregatów Split RXS lub Multisplit MXS na czynnik chłodniczy R410A.

- Bardzo cicha praca: działająca jednostka jest praktycznie niesłyszalna. Poziom ciśnienia akustycznego spada do 19 dBA !
- 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu: powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym momencie znajduje się człowiek; jeżeli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się do trybu energooszczędnego. (obszar o większej objętości)
- Nawiew przestrzenny 3D łączy automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach (obszar większej wydajności).
- Wartości sprawności sezonowej do A++ w trybie chłodzenia i ogrzewania
- Sterownik online: możliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez aplikację, sieć lokalną lub internet
- Wysokiej jakości matowe, krystalicznie białe wykończenie.

Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna			FTXS	CTXS15K	CTXS35K	20K	25K	35K	42K	50K	60G	71G
Wymiary	Jednostka	Wysokość x Szerokość x Głębokość	mm	289x780x215				298x900x215			290x1.050x250	
Ciężar	Jednostka		kg	8				11			12	
Filtr powietrza	Typ			Odłączalny / zmywalny								
Natężenie przepływu powietrza przez wentylator	Chłodzenie	Wys./Nom./Nis./Cicha praca	m ³ /min	7,9/6,3/ 4,7/3,9	9,2/7,2/ 5,2/3,9	8,8/6,7/ 4,7/3,9	9,1/7,0/ 5,0/3,9	11,2/8,5/ 5,8/4,1	11,2/9,1/ 7,0/4,1	11,9/9,6/ 7,4/4,5	16,0/16,0/ 11,3/10,1	17,2/17,2/ 11,5/10,5
	Ogrzewanie	Wys./Nom./Nis./Cicha praca	m ³ /min	9,0/7,5/ 6,0/4,3	10,1/8,1/ 6,3/4,3	9,5/7,8/ 6,0/4,3	10,0/8,0/ 6,0/4,3	12,1/9,3/ 6,5/4,2	12,4/10,0/ 7,8/5,2	13,3/10,8/ 8,4/5,5	17,2/14,9/ 12,6/11,3	19,5/16,7/ 14,2/12,6
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	55	59	58		59		60		63
	Ogrzewanie		dBA	58				59		60	59	62
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wys./Nom./Nis./Cicha praca	dBA	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34
	Ogrzewanie	Wys./Nom./Nis./Cicha praca	dBA	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32	46/42/37/34
Systemy sterowania	Zdalny sterownik bezprzewodowy			-			ARC466A6		ARC466A9		ARC452A3	
Zasilanie	Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie		Hz/V	1~ / 50 / 220-240								