

WENTYLATOR KOMINKOWY AN



Wentylator kominkowy AN przeznaczony jest do rozprowadzania ciepłego powietrza z kapy nad paleniskiem kominka do pomieszczeń mieszkalnych. Posiada odizolowany termicznie i akustycznie wentylator nadmuchujący powietrze, oraz termostat. Gdy temperatura powietrza osiągnie nastawioną wartość aparat automatycznie się włącza. Wyłączy się w przypadku spadku temperatury powietrza płynącego z kominka poniżej temperatury zadanej.

Dostępne typy:	AN1, AN2, AN3
Wydajność maksymalna:	AN1: 400 [m ³ /h] AN2: 600 [m ³ /h] AN3: 800 [m ³ /h]
Średnica króćców dolotowych:	AN1: 125 [mm] AN2: 150 [mm] AN3: 150 [mm]
Moc:	AN1: 50 [W] AN2: 80 [W] AN3: 118 [W]
Maksymalna temperatura otoczenia:	50 [°C]
Maksymalna temperatura zasilającego powietrza:	150 [°C]
Ciśnienie akustyczne:	65 [dB]
Zasilanie:	230 [V] 50 [Hz] AC
Stopień ochrony:	IP20
Materiał:	blacha ocynkowana
Gwarancja:	2 lata