

## WENTYLATOR KOMINKOWY BANANECO



**Wentylator kominkowy BANANeco** służy do przygotowania i rozprowadzenia ciepłego powietrza (max do 180oC) z kapy nad paleniskiem kominkowym do pomieszczeń mieszkalnych. Stanowi połączenie aparatu nawiewnego ANeco z bypassem termostatycznym BANeco oraz zaworem zwrotnym.

**ANeco** to energooszczędny aparat nawiewny wyposażony w elektronicznie komutowany silnik EBMPapst. Aparat nawiewny jest podstawowym elementem systemu dystrybucji gorącego powietrza z kominka. Zasysa powietrze ogrzane przez wkład kominkowy i tłoczy je do poszczególnych pomieszczeń w budynku. Zalety urządzenia w porównaniu do standardowych rozwiązań:

- większa wydajność
- do 50% mniejsze zużycie energii
- niski poziom hałasu
- łatwy do sterowania (0-10V)
- montaż w dowolnej pozycji

**BANeco** to bypass termostatyczny, który zabezpiecza aparat nawiewny przed przegrzaniem. Ogranicza temperaturę gorącego powietrza płynącego z kominka przez zassanie dodatkowego (chłodnego) powietrza. Znacząco podnosi sprawność systemu ogrzewania kominkowego. Unikalna konstrukcja BANeco pozwala na montaż w wielu pozycjach.

**Zawór zwrotny** odcina przepływ powietrza do aparatu nawiewnego po jego wyłączeniu

*Uwaga: Zestaw nie zawiera termostatu i regulatora prędkości.*

Typy:	BANANeco1, BANANeco2, BANANeco3
Wydajność maksymalna zestawu:	BANANeco1: 340 [m3/h] BANANeco2: 540 [m3/h] BANANeco3: 760 [m3/h]

Średnica króćców dolotowych:	BANANeco1: 125 [mm] BANANeco2: 150 [mm] BANANeco3: 150 [mm]
Moc maksymalna aparatu nawiewnego:	BANANeco1: 40 [W] BANANeco2: 65 [W] BANANeco3: 128 [W]
Maksymalna temperatura otoczenia:	50 [°C]
Maksymalna temperatura zasilającego powietrza:	180 [°C]
Napięcie/Częstotliwość	230 [V] / 50 [Hz]
Stopień ochrony:	IP20
Materiał:	blacha ocynkowana
Gwarancja:	2 lata